

XFinger

accédez à votre monde *avec une touche*

LECTEUR BIOMÉTRIQUE D'EMPREINTES DIGITALES



XFinger est un lecteur d'empreintes digitales à haute technologie pour le contrôle des accès et la sécurité des lieux de travail.

XFinger est un lecteur de dernière génération qui regroupe dans un design moderne et ultra-compact les plus **récentes technologies en matière de biométrie pour un contrôle des accès à haute fiabilité**. Le dernier né de la recherche Zucchetti Axess est en effet le choix idéal pour un contrôle des accès discret tout en garantissant une sécurité maximale et une utilisation très simple.

En dépit de la légèreté des formes **XFinger** est un dispositif biométrique qui peut facilement être placé à l'extérieur grâce à la **protection IP54 et à la solidité de construction** qui le protègent contre les intempéries.

XFinger peut opérer comme un composant de contrôle des accès Zucchetti Axess Xatlas, ou bien comme **tête de lecteur** des contrôleurs **AX GATE et AX DOOR** avec lesquels il s'intègre parfaitement et constitue un sous-système moderne et complexe d'identification biométrique et RFID pour le contrôle des accès.

Les modalités de fonctionnement du lecteur biométrique sont multiples:

- **Identification (1:N)** – accès avec empreinte digitale
- **Contrôle (1:N)** – accès avec Badge et empreinte
- **Badge uniquement**



PÉCIFICATIONS **TECHNIQUES**

CAPTEUR D'EMPREINTES	Optique avec résolution 510 dpi
MODULE BIOMÉTRIQUE	Fonctionnement en modalité identification (1:N) et contrôle (1:1), Mémoire interne jusqu'à 9500 empreintes Vitesse de reconnaissance lors de l'identification <1 sec avec 1000 empreintes
LECTEUR	Disponible dans différentes technologies 125 Khz, Mifare Possibilité de mémorisation template biométrique sur badge
SIGNALISATIONS	2 barres de leds à 3 couleurs - Beeper
INTERFACE DONNÉES	RS485 avec protocole propriétaire (disponible pour les intégrateurs)
ALIMENTATION	9...40Vdc (+/-10%), 250mA Max
DIMENSIONS	47 x 151 x 34 mm (A x L x P, dimensions extérieures)
FOURCHETTE DE TEMPÉRATURE	De 0° à +50°C
CÂBLE D'INTERFACE	Câble de 290 cm avec fils terminaux libres, sans connecteur

LES AVANTAGES

- ✓ Haute technologie et simplicité d'utilisation;
- ✓ Certitude de l'identification, grâce au caractère unique des empreintes digitales;
- ✓ Niveaux de sécurité personnalisables avec les différentes possibilités de fonctionnement disponibles;
- ✓ Design compact et élégant pour tous les types de lieu d'installation, même les plus prestigieux.