

## **XA4 y XA4K** los **terminales de control de accesos** elegantes y compactos



*XA4 y XA4K son los terminales AxessTMC innovadores y versátiles, diseñados para la identificación automática. Altamente fiables y de reducido tamaño, los terminales pueden estar equipados con teclado (XA4K) para garantizar un doble sistema de reconocimiento mediante pin y pase.*

Fáciles de instalar y de usar, los terminales se pueden configurar con un simple navegador gracias a una intuitiva interfaz web.


Por su diseño moderno y sus líneas elegantes, XA4 y XA4K son los terminales de control de accesos ideales para todos los espacios, incluso para los más elegantes.

El frontal de poliéster y el cómodo teclado de membrana retroiluminada de led aseguran un uso intuitivo y fácil.

La versión con teclado (XA4K) permite el reconocimiento solo con pin de seguridad o mediante pin y lectura del pase.

**AXESS TMC**

ZUCCHETTI GROUP



**FUNCIONALIDAD**

Los terminales permiten controlar hasta 8 accesos independientes (roturas, puerta abierta, tránsito no efectuado, etc.) gracias a los módulos de expansión que se pueden conectar mediante RS485: hasta 8 sumando lectores y módulos I/O. También es posible gestionar desde remoto, en zona segura, las I/O que controlan el acceso.

La aplicación web CLOKI está integrada y permite gestionar sistemas sencillos de control de accesos sin tener que instalar ningún tipo de software en el ordenador.

El dispositivo puede funcionar online enviando los eventos en tiempo real a un servidor en https o convalidar en función de las tablas locales almacenadas en la memoria interna de alta capacidad (micro SD). XA4 y XA4K también se pueden integrar en un sistema de control de accesos gestionado por el software XAtlas.

La alimentación Power Over Ethernet, de serie, permite activar los terminales utilizando un único cable de red y la batería integrada asegura hasta 1 h de funcionamiento si falta la alimentación.

La iluminación led de tres colores: azul, rojo y verde, señala el resultado del reconocimiento y la posibilidad de atravesar el acceso (verde: acceso libre/rojo: acceso bloqueado).

Estas señales se combinan con las señales acústicas del zumbador integrado.

**LAS VENTAJAS DE LOS TERMINALES XA4 Y XA4K**

- 1 relé, 2 entradas expansibles y remotas con módulos I/O RS485
- Interfaz Ethernet (10/100) POE
- Lector integrado 125 kHz y 13.56 mHz /125 kHz y 13.56 mHz + teclado
- Posibilidad de añadir hasta 8 lectores más (incluso biométricos)
- Reloj de precisión (con pila de botón)
- CLOKI: software web de control de accesos integrado
- 3 ledes (azul, rojo y verde) y zumbador para señal acústica
- Batería de backup integrada para 1 hora de funcionamiento
- Configurable por web
- Protocolo seguro https para comunicaciones con el servidor en tiempo real
- Timbrados descargables (en formato configurable) con envío automático al servidor FTP
- Frontal de poliéster
- En la versión con teclado, señal táctil de tecla pulsada

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>LECTORES</b>	RFID 125 kHz (EM4102), 14443A, Ultralight, Mifare Classic 1K y 4K, Desfire EV1 y EV2, NFC - de una antena
<b>ALIMENTACIÓN</b>	POE o con alimentador externo - Batería de backup integrada para 1 h de funcionamiento (versión 125 kHz)
<b>MEMORIA</b>	Archivo de sistema en micro SD interna (industrial, 4 GB) incluida de serie. Almacenamiento de configuraciones, usuarios (más de 100.000) y timbrados (más de 1 millón)
<b>CONFIGURACIÓN</b>	por FTP o web mediante cualquier navegador
<b>AUDIO</b>	Zumbador
<b>CAJA</b>	LURAN S (ASA/PC) V0, autoextinguible IP55
<b>PESO</b>	400g
<b>DIMENSIONES</b>	185 x 85 x 35mm sin soporte (soporte de pared 3 mm)