



X7 GLASS LINUX

Terminal de *recopilación de datos para desarrolladores*

X7 Glass Linux es un terminal de alta tecnología con gran pantalla táctil, diseñado por desarrolladores. El terminal está basado en Raspberry y opera con sistema operativo Raspbian (Linux Debian).


RECOGIDA DE DATOS CON ESTILO

X7 Glass Linux es el terminal para la recogida de datos ideado por los desarrolladores. Su diseño innovador y moderno lo hace apto para cualquier entorno, incluso los más prestigiosos. La pantalla, además, completamente de vidrio, confiere un toque distintivo al detector y lo armoniza con el entorno circundante.

El dispositivo puede integrarse con lectores externos y permite la reproducción de archivos multimedia gracias a la presencia de un altavoz. Además, contiene instrucciones para descargar el sistema operativo con el que puedes desarrollar tu aplicación, implementando soporte para dispositivos o lectores seriales que se conectarán a los puertos seriales TTL.

AXESS / TMC

ZUCCHETTI



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PANTALLA	<ul style="list-style-type: none">• Pantalla táctil capacitiva 7 “• Pantalla en modalidad «retrato» o «paisaje»• Dimensiones de la pantalla: 800x480 mm
LECTORES INTEGRADOS	Posibilidad de pedirlo con lector ya integrado (es necesario que en el software se desarrolle la comunicación con el lector: protocolo, comandos y decodificaciones)
PUERTOS DE COMUNICACIÓN	<ul style="list-style-type: none">• 4 puertos seriales TTL para conectar dispositivos y lectores.• 2 puertos USB disponibles (1 interno y 2 externos), 4 puertos seriales TTL, ranura para SD• WiFi 2.4 y 5 GHz integrado - LAN 10/100/1000 Mbit/s - BLE integrado
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	POE opcional o con alimentador externo 8-14 V
BATERÍA	Batería de repuesto integrada
SOFTWARE	<ul style="list-style-type: none">• Ninguna aplicación instalada, solo sistema operativo• Navegador HTML5
CPU	<ul style="list-style-type: none">• 4x ARM Cortex A53• 1GB RAM
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	<ul style="list-style-type: none">• Protección: IP55.• Material de la caja: ABS V0 autoextinguible.• Temperatura de ejercicio: -10 +50 (la batería no debe superar los 50°).• Dimensiones (alt x long x prof) y peso; 132 x 232 x 52 mm - 1 Kg.
AUDIO	Altavoz y micrófono integrado para aplicaciones multimedia