XTRAX 7 WIN
Terminale di ***raccolta dati per sviluppatori***

XTrax 7 Win è un terminale per applicazioni di raccolta dati e di identificazione automatica con sistema operativo Windows 10 64 bit.
Il terminale permette agli sviluppatori di realizzare applicazioni che implementano anche il supporto di eventuali dispositivi e lettori da collegare alle porte seriali.

AXESS TMC
ZUCCHETTI

RACCOLTA DEI DATI CON STILE

XTrax 7 Win unisce la potenza e la versatilità di una piattaforma PC alla compattezza del case di un terminale di raccolta dati. Il terminale è la base ideale per sviluppatori che desiderano realizzare avanzate applicazioni di rilevazione delle presenze, controllo accessi, controllo della produzione, la gestione della mensa ecc...

È possibile collegare dei dispositivi alle **porte seriali** del terminale, come ad esempio dei lettori (lo sviluppatore dovrà implementare il supporto di questi dispositivi nel suo software). Realizzato con ampio schermo touch screen, il suo **design** innovativo e moderno lo rende adatto a qualsiasi ambiente, anche il più prestigioso. Il display, completamente realizzato in vetro, dona lucentezza e respiro al rilevatore armonizzando l'oggetto con l'ambiente circostante.
Il terminale può essere installato con orientamento portrait o landscape e consente il collegamento ad un eventuale display esterno grazie alla presenza di una porta HDMI.
Infine, il dispositivo consente la riproduzione di **file multimediali,** grazie alla presenza di un altoparlante, ed è disponibile anche con telecamera integrata.
.

SPECIFICHE**TECNICHE**

DISPLAY	• Display touch screen capacitivo 7 “ • Display in modalità “portrait” o “landscape” • Dimensioni display: 800x480 mm
LETTORI INTEGRATI	Il terminale può essere ordinato con un lettore RF interno che viene collegato alla porta seriale TTL con connettore MOLEX
PORTE COMUNICAZIONE	• 2 porte seriali TTL per collegare dispositivi e lettori. • 2 porte USB 3.0 interne disponibili
ALIMENTAZIONE	Alimentazione POE opzionale o con alimentatore esterno 8-14 V
BATTERIA	• Alimentatore esterno a 12 Vdc, 2 A. • Batteria al litio integrata per ritenzione dati
SOFTWARE	• Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64 bit • Nessuna applicazione a bordo, solo sistema operativo
HARDWARE	• CPU: Intel Celeron N3350 fino a 2.0 GHz • 4GB Ram • 64GB MSATA industrial • LAN 10/100/1000 Mbit/s
CARATTERISTICHE FISICHE	• Protezione: IP55. • Materiale del case: ABS V0 autoestinguente. • Temperatura di esercizio: 0°, +50° (la batteria non deve superare i 50°). • Dimensioni (alt x lungh x prof) e peso; 132 x 232 x 52 mm - 1Kg
AUDIO	Altoparlante e microfono integrato per applicazioni multimediali