

XFinger

accede a tu mundo **con un toque**

LECTOR BIOMÉTRICO DE HUELLAS DIGITALES



XFinger es un lector de huellas digitales de alta tecnología para controlar los accesos y la seguridad en los centros de trabajo.

XFinger es un lector de última generación que une a su diseño moderno y supercompacto las tecnologías **más recientes en materia de biometría para un control de accesos altamente fiable**. El recién nacido de la investigación Zucchetti Axess es, de hecho, una elección perfecta para un control discreto de los accesos, pero capaz de garantizar la máxima seguridad y la sencillez de uso.

A pesar de sus formas ligeras, **XFinger** es un dispositivo biométrico que se puede colocar en el exterior con toda tranquilidad, gracias a la **protección IP54 y a la robustez de fabricación**, que lo protegen de la intemperie.

XFinger puede operar como componente de la solución de control de accesos de Zucchetti Axess Xatlas, o como **cabeza de lectura** de los controladores **AX GATE y AX DOOR** con los que, perfectamente integrado, constituye un moderno y completo subsistema de identificación biométrica y RFID para el control de los accesos.


Las modalidades de funcionamiento del lector biométrico son múltiples:

- **Identificación (1:N)** – acceso con huella digital
- **Verificación (1:1)** – acceso con tarjeta y huella
- **Sólo tarjeta**

Solo para instalaciones en la UE: preste atención a la línea de conductas emitidas por la Autoridad de Supervisión del RGPD.

AXESS / TMC

ZUCCHETTI



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SENSOR DE HUELLAS	Óptico con resolución 510 dpi
MÓDULO BIOMÉTRICO	Funcionamiento en modalidad identificación (1:N) y verificación (1:1) memoria interna de hasta 9500 huellas Velocidad de reconocimiento en identificación <1 seg con 1000 huellas
LECTOR	Disponible en varias tecnologías 125 KHz, Mifare Posibilidad de memorización template biométrico en tarjeta
SEÑALIZACIONES	2 barras led de 3 colores - Beeper
INTERFAZ DATOS	RS485 con protocolo propietario (disponible en los integradores)
ALIMENTACIÓN	9...40Vdc (+/-10%), 250mA Max
DIMENSIONES	47 x 151 x 34 mm (A x L x P contornos externos)
INTERVALO DE TEMPERATURA	-Dae 0° a +50°C
CABLE DE INTERFAZ	Cable de 290 cm con hilos terminales libres, sin conector

LAS VENTAJAS

- ✓ Alta tecnología unida a sencillez de uso;
- ✓ Certeza de identificación, gracias a la unicidad de las huellas digitales;
- ✓ Diseño compacto y elegante para cualquier lugar, incluso el más prestigioso;
- ✓ Niveles de seguridad personalizables con las distintas posibilidades de funcionamiento disponibles.