

XFinger

accedi al tuo mondo *con un touch*

LETTORE BIOMETRICO DI IMPRONTE DIGITALI



XFinger è un lettore di impronte digitali ad alta tecnologia per il controllo degli accessi e la sicurezza dei luoghi di lavoro.

XFinger è un lettore di ultimissima generazione che racchiude in un design moderno e ultra compatto le più **recenti tecnologie in materia di biometria per un controllo accessi ad alta affidabilità**. L'ultimo nato dalla ricerca Zucchetti Axess è infatti la scelta perfetta per un controllo accessi discreto, ma in grado di garantire la massima sicurezza unita alla semplicità d'uso.


Nonostante la leggerezza delle forme **XFinger** è un dispositivo biometrico che può essere tranquillamente collocato all'esterno grazie alla **protezione IP54 e alla robustezza costruttiva** che lo difendono dalle intemperie.

XFinger può operare come componente della soluzione di controllo accessi Zucchetti Axess Xatlas, oppure come **testa di lettura** dei controller **AX GATE e AX DOOR** con i quali, perfettamente integrato, costituisce un moderno e completo sottosistema di identificazione biometrica e RFID per il controllo degli accessi.

Le modalità di funzionamento del lettore biometrico sono molteplici:

- **Identificazione (1:N)** – accesso con impronta digitale
- **Verifica (1:1)** – accesso con Badge e impronta
- **Solo badge**

Attenzione alle prescrizioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali.



SPECIFICHE TECNICHE

SENSORE DI IMPRONTE	Ottico con risoluzione 510 dpi
MODULO BIOMETRICO	Funzionamento in modalità identificazione (1:N) e verifica (1:1), memoria interna fino a 9500 impronte Velocità di riconoscimento in identificazione <1 sec con 1000 impronte
LETTORE	Disponibile in diverse tecnologie: 125 Khz, Mifare Possibilità di memorizzazione template biometrico su badge
SEGNALAZIONI	2 barre led a 3 colori - Beeper
IINTERFACCIA DATI	RS485 con protocollo proprietario (disponibile agli integratori)
ALIMENTAZIONE	9...40Vdc (+/-10%), 250mA Max
DIMENSIONI	47 x 151 x 34 mm (A x L x P, contorni esterni)
IINTERVALLO DI TEMPERATURA	Da 0° a +50°C.
CAVO DI INTERFACCIA	Cavo di 290 cm con fili terminali liberi, senza connettore

VANTAGGI

- ✓ Alta tecnologia unita alla semplicità di utilizzo;
- ✓ Certezza di identificazione, grazie all'unicità dell'impronta digitale;
- ✓ Livelli di sicurezza personalizzabili con le diverse possibilità di funzionamento disponibili;
- ✓ Design compatto ed elegante per qualsiasi tipo di location, anche la più prestigiosa.